


ADLER Woodwax

30720



Produktbeschreibung

Wasserverdünnbare, dünnflüssige Wachsemulsion für den Innenbereich. Tief eindringend, daher besonders wasserfest. Verändert kaum die Eigenfarbe des Holzes. Der wachsartige Seidenglanz entsteht ohne Ausbürsten sofort nach Trocknung.

Anwendungsgebiete

Wand- und Deckenvertäfelungen, Paneele

Auftragsart

Streichen (Acrylpinsel), Spritzen (Druckluft)

Anstrich

2 – 3 x mit ADLER Woodwax 30720 unverdünnt
(dazwischen jeweils Glättschliff mit Schleifvlies)

Bei Nut- und Federbrettern empfehlen wir prinzipiell ein Streichen vor der Montage; ist das nicht möglich, im Nut- und Federbereich nur wenig Woodwax auftragen, um Verklebungen zu vermeiden.

Nachbehandlung

Nach dem letzten Anstrich kann mit einer Rosshaarbürste ausgebürstet werden, wodurch der wachsartige Charakter noch mehr verstärkt wird.

Verdünnung

Wasser; Lieferform ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Nicht unter + 10 °C
Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.

Trocknung (Raumtemperatur 20 °C)

Schleif- bzw. überstreichbar nach ca. 3 Stunden

Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Spritzgeräte anschließend gut trocknen, um Rosten zu verhindern.
Angetrocknete Wachsreste mit ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 entfernen.

Ergiebigkeit (pro Auftrag)

10 – 15 m²/l

Gebindegrößen

375 ml, 750 ml, 3 l

Lagerung

Kühl, aber frostfrei

Haltbarkeit

3 Jahre in originalverschlossenen Gebinden.

Farbtöne

Farblos 30720 tönbar; Sonderfarbtöne durch ADLER Farbmischsystem Meine Lieblingsfarbe oder Color4you

11-10 (ersetzt 08-08) ZKL 7001

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

Fortsetzung

ADLER Woodwax 30720

**Sicherheitstechnische
Angaben**

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!
Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die
üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.