

Qualità
AUSTRIACA
dal 1934

2K-PU-MULTILACK

„Fondo e finitura 2in1 per interno ed esterno“

Vernice lucida pigmentata per interno ed esterno con eccezionali caratteristiche di adesione, eccellente resistenza alle intemperie ed ottima resistenza contro acqua ed agenti chimici. Utilizzo universale su supporti differenti. Eccellente potere isolante contro le sostanze interne del legno.

- Adatto per uso in ambiente interno ed esterno
- In ambiente interno non necessita di fondo
- Adesione estrema ed eccellente resistenza agli agenti atmosferici
- Estremamente resistente
- Ottima resistenza agli agenti chimici



CONFEZIONI

1 kg, 4 kg (incl. DD-Härter)

GRADO DI BRILLANTEZZA

Lucido ed opaco

COLORAZIONI STANDARD*

Bianco W10

Bianco traffico RAL 9016

*disponibile su richiesta in RAL.



Nelle nostre vene scorre colore.



facebook.com/adlerlacke



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/AdlerLacke

9976501
07-2019

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com
www.adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



2K-PU-MULTILACK

FONDO E FINITURA
2IN1 PER INTERNO
ED ESTERNO



Nelle nostre vene scorre colore.

UTILIZZO su supporti differenti

Caratteristiche speciali



Applicazione multifunzionale ed eccellenti proprietà di adesione

es. piastrelle, ceramica, plastica, plastica, finestre, porte, cancelli, macchine, elettrodomestici, superfici verniciate a polvere.



Eccellente potere isolante ed elevata elasticità



Protezione perfetta contro le intemperie e stabilità cromatica elevata



Eccezionale resistenza ai graffi ed ottima resistenza contro acqua ed agenti chimici



Resa: ca. 8m²/kg per mano



Applicazione:

Pennello, rullo o a spruzzo

Mano di rinnovo:

2 x ADLER 2K-PU-Multilack



Piastrelle | Ceramica prima



Piastrelle | Ceramica dopo



Macchine agricole



Metallo in ambiente esterno



Finestre



Plastiche



Cancelli | Porte | Lamiera



Legno in ambiente esterno

Passo dopo passo: verniciatura delle piastrelle



Passo 1: verniciare le piastrelle, prima mano

Pulire a fondo le piastrelle. Verniciate le parti difficili da raggiungere utilizzando un pennello resistente ai solventi. Procedere quindi con un rullo sull'intera superficie.



Passo 2: carteggiatura intermedia, seconda mano

Dopo una fase di asciugatura di circa 8 ore, carteggiate leggermente le piastrelle con una spugna abrasiva (grana 220 - 240). Procedere quindi con la seconda mano.



Passo 3: lasciar essiccare il colore

Dopo una nuova asciugatura di 8/12 ore potrete godere del nuovo look delle vostre piastrelle. Tuttavia, l'indurimento e la impermeabilizzazione delle piastrelle saranno garantiti solo dopo circa tre giorni.