



Nelle nostre vene scorre colore.



facebook.com/adlerlacke



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/AdlerLacke

ADLER-ITALIA.IT

01.2024
896200073201

ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · service@adler-farbenmeister.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



**DI MEGLIO
NON C'È**



Nelle nostre vene scorre colore.

PULLEX 2in1 TOP-COLOR
Vernice per legno nuovo e per il rinnovo

VERNICE COLORATA PER LEGNO

ADLER
Nelle nostre vene scorre colore.

PULLEX 2in1 TOP-COLOR

Vernice per legno efficiente per il nuovo e per il rinnovo

Non è mai stato così facile verniciare o rinnovare il legno. Prima il fondo, poi una mano a pennello – tutti e due con Pullex 2in1 Top-Color.
E in più: massima stabilità cromatica.

Caratteristiche particolari

- utilizzo universale sia per il rinnov che per la prima applicazione
- non richiede un ulteriore fondo – efficiente nell'applicazione
- applicazione facile e ottima distensione, perciò ideale per grandi superfici
- rapida essiccazione
- superficie opaca satinata
- ampia scelta di colorazioni grazie al sistema tintometrico Color4You
- stabilità cromatica elevata e resistente alle intemperie
- su superfici fortemente rovinate dalle intemperie può essere applicato il fondo Pullex Renovier-Grund



Color4You



Utilizzo



Per elementi in legno all'esterno a precisione dimensionale e non

(finestre, porte, portoni, facciate in legno, tettoie, balconi, recinzioni ecc.)



Protezione perfetta contro raggi UV e agenti atmosferici; elevata stabilità cromatica



Resa: 8–12m²/l per applicazione

Confezioni: 750 ml, 2,5 l



Applicazione: A pennello, a rullo

Prima applicazione: 2 x Pullex 2in1 Top-Color

Manutenzione: 1 x Pullex 2in1 Top-Color

Rinnovo: Preparazione del supporto
(spazzolare, carteggiare, etc.)
2 x Pullex 2in1 Top-Color

A base di solventi. Pulire le attrezzature subito dopo l'uso con ADLER Adlerol Terpentinölersatz.



Legno vecchio / vecchio rivestimento solido*

fondo coprente
1 x Pullex 2in1 Top-Color

finitura coprente
1 x Pullex 2in1 Top-Color

*Per i supporti molto assorbenti o rovinati dalle intemperie è necessaria una mano di fondo con Pullex Renovier-Grund.