



**LEGNO
SMART & NATURAL**

ADLER

Nelle nostre vene scorre colore.

Oli e cere per ambienti interni

CATALOGO PRODOTTI

Buono a sapersi	4
Panoramica dei prodotti	10
smart	
Oli e cere modificati	14
natural	
Oli e cere naturali	22
care	
Prodotti per la manutenzione	28
tools	
Strumenti per la lavorazione e la manutenzione	30



www.co2-kompensiert.at/iupd/1000

CO₂-Kompensiert-ID: 2023-00252



Stampato conformemente alle direttive del marchio di qualità ecologica austriaco "Druckerzeugnisse" (Prodotti a stampa), Sterndruck GmbH, Nr. UW 1017

IMPRESSUM:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG | Bergwerkstraße 22 | 6130 Schwaz
Tel. +43 5242 6922-0 | Fax +43 5242 6922-999 | info@adler-lacke.com | www.adler-lacke.com

siamo “smart & natural”



Nelle nostre vene scorre colore.

OLTRE 85 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE DEGLI OLI PER LEGNO E DELLE CERE

Il legno vive, respira e scalda l'anima. L'ideale per creare un'atmosfera gradevole e salutare in cui rilassarsi in tranquillità. Ancora più importante è che la bellezza e la purezza del legno vengano protette in modo naturale. Ogni giorno, la nostra passione per il legno e la sua protezione sprona noi di ADLER a sviluppare soluzioni ottimali per i nostri clienti. La nostra linea di prodotti Legno è stata appositamente progettata per offrire una protezione naturale attraverso oli e cere di altissima qualità. Dietro la realizzazione dei nostri oli e delle nostre cere smart ci sono molti anni di esperienza, collaboratori qualificati e l'utilizzo di materie prime pregiate.

Nel settore degli oli per legno e delle cere, ADLER convince grazie a un'esperienza di oltre 85 anni. Questa competenza affidabile ci consente di offrire un'ampia gamma di prodotti per le più svariate applicazioni: dai pavimenti e le scale fino ai mobili e ai componenti in legno per interni.

In particolare, siamo fieri dei riscontri positivi che riceviamo dai nostri clienti del settore falegnameria e industria dei mobili. Spesso si tratta non solo di utilizzatori, ma anche di partner tecnologici, che provano ampiamente i nostri nuovi prodotti prima che vengano lanciati sul mercato. Un gran numero di rinomati clienti conferma la nostra competenza nel settore degli oli.

ANREI[®]
ECHT. SEIT 1894

josko
FENSTER & TÜREN

VENJAKOB
Vorsprung durch Design und Qualität

FORCHER 
Möbelqualität aus Tirol

**STÖCKL
PARKETT**
FIRST STEP FOR LIVING.


TREPPENBAU.CH

arbor
YOUR IDEA, OUR SOLUTION



BUONO A SAPERSI.

Nelle superfici trattate con olio o cera, il legno mantiene un aspetto naturale alla vista e al tatto. Una peculiarità degli oli e delle cere è il loro "effetto ravvivante". Tale effetto consente di valorizzare ancora meglio il colore e la struttura del legno. Rispetto alle superfici verniciate, i punti di forza di quelle trattate con olio e cera sono principalmente i seguenti: un aspetto più naturale e una maggiore facilità di riparazione in caso di graffi, ammaccature e danni simili.

DIFFERENZE TRA OLI E CERE

Gli oli penetrano in profondità nel legno, lo ravvivano e gli conferiscono un aspetto bellissimo. In questo modo, il legno acquisisce un aspetto particolarmente "vivido". Nonostante l'ottima capacità di penetrazione nel legno, i pori rimangono aperti e ciò consente al legno di continuare a respirare. La superficie risulta naturale e vellutata al tatto. Gli oli migliorano la resistenza del legno e lo proteggono dallo sporco. Per una protezione ancora maggiore e una brillantezza più duratura della superficie, si consiglia di trattare con la cera la superficie oliata.

Le cere formano sulla superficie un sottilissimo strato protettivo. Questo strato assicura un effetto opaco satinato. Una superficie trattata con cera non può più essere oliata.

Danni come graffi e macchie possono essere facilmente riparati anche dopo molti anni. Tuttavia, una manutenzione regolare della superficie oliata o cerata è un presupposto fondamentale se si desidera ottenere un risultato bello e duraturo.

buono a sapersi



Nelle nostre vene scorre colore.

VANTAGGI DEGLI OLI E DELLE CERE

- ✓ **sono costituiti soprattutto da materie prime naturali e rinnovabili**
- ✓ **consentono al legno di preservare un aspetto naturale alla vista e al tatto**
- ✓ **consentono al legno di respirare**
- ✓ **sono antistatici**
- ✓ **le superfici oliate / cerate sono facili da mantenere e ritoccare**

OLI E CERE MODIFICATI E NATURALI

smart = modificato

Relativamente agli oli smart di ADLER, durante la lavorazione le materie prime naturali vengono modificate. In questo modo, alcune caratteristiche vengono migliorate in modo mirato, ad esempio la velocità di essiccazione.

natural = naturale

La base degli oli e delle cere naturali di ADLER è costituita da materie prime rinnovabili di origine vegetale.



PROTEZIONE E MANUTENZIONE

Superfici naturali e opache, tonalità naturali e design raffinato: queste tendenze del design di interni dominano attualmente i nostri spazi abitativi. Anche la sostenibilità e la protezione dell'ambiente svolgono un ruolo sempre più centrale nell'arredamento di interni. Una superficie dall'aspetto naturale deve tuttavia resistere alle sollecitazioni quotidiane. Per fare ciò, deve essere ben protetta. Gli oli e le cere non solo assicurano una superficie dall'aspetto naturale, ma le forniscono una protezione in modo ecologico. Proteggono il legno riducendo l'assorbimento della superficie e rendendo più difficile la penetrazione di liquidi e sporco. La superficie risulta quindi più robusta e più resistente alle influenze esterne.

Per conservare a lungo la qualità e la bellezza di una superficie oliata o cerata sono necessarie una pulizia e una manutenzione adeguate:

Se il legno oliato è particolarmente **esposto allo sporco**, ad esempio a causa di macchie di grasso, è necessario utilizzare un detergente speciale come il nostro **Legno-Reiniger**.

Per la manutenzione e i ritocchi, consigliamo il nostro olio per manutenzione **Legno-Pflegeöl** per i mobili e il sapone **Legno-Holzbodenseife** per i pavimenti. Questi prodotti sono stati sviluppati appositamente per la pulizia e la manutenzione di gran parte della gamma di prodotti ADLER Legno. Legno Aqua-Öl e Legno Dura-Öl: in questo caso si consiglia di applicare Clean-Möbelpflege Plus per la cura e di applicare il rispettivo materiale originale per rinfrescare la superficie.

Per la manutenzione regolare, consigliamo la pulizia con un panno morbido, asciutto e non sfilacciante. Non utilizzare panni in microfibra in quanto hanno lo stesso effetto della carta abrasiva fine e rovinano la superficie oliata!

buono a sapersi



Nelle nostre vene scorre colore.

NATURALE E SICURO

Qualità, azione responsabile e impegno sociale non sono solo parole per ADLER. Lo dimostrano i numerosi centri di ricerca e di test europei, nell'ambito dei quali la fabbrica di vernici viene regolarmente sottoposta a severi controlli.



**KLIMANEUTRALES
UNTERNEHMEN**

certified by Fokus Zukunft

OLI E CERE PER QUALSIASI SITUAZIONE DI IMPIEGO

I requisiti per oli e cere sono talvolta molto diversi e dipendono fortemente dall'applicazione. Ad esempio, un mobile deve resistere ad altre sollecitazioni rispetto a un pavimento.



Mobili



Porte in
ambienti
interni




Elementi
di pareti
e soffitti

Requisiti per rivestimenti di mobili e legno in ambiente interno


In questo ambito di applicazione, le superfici sono esposte a sollecitazioni meccaniche e chimiche. Pertanto, in tale ambito le superfici devono essere protette sia contro le influenze meccaniche (come i graffi) sia contro quelle chimiche (ad es. macchie di vino o caffè). **La sollecitazione varia quindi a seconda dell'area di applicazione.**

Il campo di applicazione per il quale il prodotto è adatto è successivamente indicato dai pittogrammi sopra riportati.

Quando si utilizzano oli e cere sulle superfici interne di armadi o cassetti, prestate attenzione all'odore potenzialmente fastidioso che questi prodotti possono sviluppare. A questo proposito, consigliamo di applicare uno strato sottile del relativo prodotto Legno al massimo una volta.



Pavimenti
(ambiente
interno)



Scale
(ambiente
interno)

Requisiti per i rivestimenti per pavimenti in legno, parquet e scale

Pavimenti e scale sono generalmente esposti a una **maggiore sollecitazione meccanica rispetto** alle superfici dei mobili. A seconda dell'ambito di impiego - ad esempio in ambienti esterni o all'interno della propria casa - il grado di sollecitazione a cui sono sottoposti pavimenti o scale varia enormemente. Nel tempo, le tracce di usura sono inevitabili. Gli oli offrono il particolare vantaggio di riparare le tracce di usura e di restituire a scale e pavimenti un bellissimo aspetto. Inoltre, relativamente al rivestimento di scale e pavimenti, anche la sicurezza antiscivolo e l'effetto antiscivolo giocano un ruolo fondamentale.







Il campo di applicazione per il quale il prodotto è adatto è successivamente indicato dai pittogrammi sopra riportati.

buono a sapersi



TIPI DI APPLICAZIONE

Il metodo tradizionale per applicare oli e cere è con un panno. Spesso, tuttavia, gli oli vengono applicati anche con pennello o rullo. Proprio negli ultimi anni, la creatività e l'innovazione in ADLER hanno fatto passi da gigante anche nell'applicazione industriale. Oltre agli oli ad essiccazione UV altamente innovativi per l'industria, ADLER offre anche una gamma di oli che possono essere applicati a rullo, a spruzzo e a immersione. Per tutte le procedure di applicazione, sono disponibili oli appositamente sviluppati e compatibili. Nella pagina doppia successiva, è riportata una tabella dettagliata con i nostri prodotti Legno e le relative tipologie di applicazione adeguate.

 Applicazione a panno	 Applicazione a pennello	 Applicazione a rullo	 Applicazione con rullatrice	 Applicazione a spruzzo	 Applicazione a immersione
testato per componenti singoli o utilizzo professionale	stracciatura successiva (a seconda del prodotto)	rapido e semplice ideale per superfici di grandi dimensioni stracciatura successiva (a seconda del prodotto)	ideale per la lavorazione industriale per parquet e componenti lisci distribuire o uniformare successivamente	lavorazione funzionale per l'industria e i professionisti stracciatura successiva (a seconda del prodotto)	specialmente in caso di pezzi di formatura e produzione in massa all'occorrenza, effettuare una stracciatura successiva

In determinate circostanze, i panni o i tappetini imbevuti di olio possono autoaccendersi e provocare incendi. Rispettare la **scheda di sicurezza** dei nostri prodotti e adottare le seguenti misure precauzionali: dopo l'utilizzo, i panni, gli stracci e i cuscinetti per lucidatura imbevuti devono essere immediatamente stesi, asciugati o, se possibile, inumiditi con acqua e conservati e smaltiti in un contenitore di metallo ermeticamente chiuso.



CERTIFICAZIONI


I rivestimenti ADLER sono stati certificati da diversi istituti di ricerca e di prova europei, confermando anche l'impegno di ADLER nell'offrire prodotti di alta qualità e compatibili con l'ambiente.



Lo standard più avanzato al mondo per materiali e prodotti sicuri, riciclabili e responsabili. I prodotti certificati Cradle to Cradle® sono quindi la chiave per trasformare il tradizionale modello economico lineare di produzione e consumo in un'economia circolare.



Baubook è un database di prodotti per l'edilizia che semplifica il costruire ecologico e sano. Facilita la verifica nel contesto delle gare d'appalto ecologiche, delle certificazioni degli edifici e dei sistemi di sovvenzione e fornisce dati validati e strutturati sui materiali edili per il calcolo degli indicatori energetici ed ecologici.



I rivestimenti per gli interni delle navi devono essere conformi ai requisiti di difficile infiammabilità della risoluzione IMO A.653(16). La metodologia di prova per valutare le prestazioni in caso d'incendio è definita in norme di prova separate e viene eseguita su un supporto inerte e non infiammabile.



Regolamento francese DEVL1104875A relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+



- I prodotti con questo marchio sono conformi ad almeno una delle seguenti norme:
- Resistente al sudore e alla saliva (DIN 53160/1 e DIN 53160/2)
- Sicurezza dei giocattoli (ÖNORM EN 71-3), adatto all'uso su giocattoli per bambini



Trattamento superficiale compatibile con gli alimenti: secondo la conferma della OFI Technologie & Innovation GmbH per la verniciatura di oggetti in legno, che entrano temporaneamente in contatto con gli alimenti.



Le classi di scivolamento sono definite secondo la norma DIN 51130. Più la classe di scivolamento è alta, migliore è la resistenza allo scivolamento. Le classi di scivolamento di suddividono in: „senza classe di scivolamento“, R9, R10, R11, R12, R13

buono a sapersi



LABEL DI SOSTENIBILITÀ

Sotto il nostro marchio di sostenibilità trovate i rivestimenti più sostenibili della gamma ADLER sulla base degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU, che l'azienda ha definito come linee guida per la sua attività responsabile. Tutti i prodotti sono oggettivamente testati e certificati secondo tre categorie: ambiente, salute & sicurezza, durata di vita. Solo ai prodotti che si distinguono positivamente in queste tre categorie viene riconosciuta l'appartenenza al marchio di sostenibilità green.



Ambiente

Percentuale di materie prime rinnovabili
Impronta ecologica
Assenza di sostanze dannose per l'ambiente
Basso contenuto di COV



Salute & Sicurezza
















Assenza di sostanze nocive ed allergeniche
Lavorazione sicura per la salute



Durata di vita

Lunga durata
Elevata resistenza
Stabilità cromatica

Panoramica dei prodotti

Prodotto	Codice articolo	Base	Effetto ravvivante	Tipo di applicazione
smart				
Legno-Öl	50880 Farblos 50881 Weiß	olio modificato	marcato	
Legno-Color	50875 Color4You 🇮🇹	olio modificato	–	
Legno-Zirbenöl	7028000200	olio modificato	marcato	
Legno-Wachs	50890	olio modificato	moderato	
Legno Dura-Öl	7035000200	olio modificato	moderato	
Legno-Parkettöl	50871	olio modificato	moderato	
Innolux Vita-Oil Multi	2791000107	UV – naturale	moderato	
natural				
Legno-Hartwachsöl	50821	naturale	molto marcato	
ADLER Leinölfirnis	95901	naturale	molto marcato	
Legno Aqua-Öl	7030000200	naturale a base di acqua	quasi nullo	
Legno-Hartöl	7032000200	naturale	molto marcato	
Legno-Walzöl	7005000200	naturale	molto marcato	
care				
Legno-Pflegeöl	50882	olio modificato	marcato	
Legno-Reiniger	80025	a base di solventi	–	
Legno-Holzbodenseife	7031000210	naturale	quasi nullo	



Applicazione a panno



Applicazione con pennello



Applicazione a rullo



Applicazione con la rullatrice



Applicazione a spruzzo con Pistola a tazza o Airless



Applicazione a pioggia

Resistenza chimica	Essiccazione	Sollecitazione	Collaudi e certificazioni

basso
 alto

smart





Anrei




LEGNO-ÖL

Il prodotto Legno-Öl è facile da applicare e di rapida essiccazione; si adatta sia alle superfici in legno di conifera che a quelle in legno di latifoglia, in ambiente interno. Penetra a fondo impermeabilizzando e dando risalto alla struttura naturale del legno ravvivandone il colore. Legno-Öl è inodore e non autoinfiammabile. Inoltre, Legno-Öl è adatto per il trattamento di giocattoli e di oggetti in legno che, occasionalmente, vengono a contatto con gli alimenti.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- **essiccazione rapida: possibilità di effettuare 2 applicazioni in un giorno**
- **resistente, repellente allo sporco e all'acqua**
- **resistenza al sudore e alla saliva (DIN 53160/1 e DIN 53160/2)**
- **sicurezza dei giocattoli (ÖNORM EN 71-3)**
- **non autoinfiammabile**
- **prodotto per l'edilizia testato per le emissioni secondo i principi del DIBt**
- **adatto per superfici a contatto con alimenti**
- **classe di resistenza allo scivolamento R10 (BGR 181 e DIN51130)**

CAMPI DI IMPIEGO



per superfici di mobili e interni esposti a sollecitazioni normali: arredamenti camera da letto e soggiorno



ADATTO AL CONTATTO
CON PRODOTTI ALIMENTARI



RESISTENTE AL SUDORE
E ALLA SALIVA



Cod. art. 50880 Incolore
50881 Bianco


Confezioni 750 ml, 2,5 l, 5 l

Applicazione





Tonalità attuali di tendenza



LEGNO-COLOR

Coloro che credono nelle finiture in legno naturale, non devono per forza rinunciare alle sfumature di colore. ADLER, grazie al prodotto Legno-Color, offre un olio che non pone limiti alla personalizzazione degli ambienti e propone un'ampia scelta di tonalità. Questo permette una colorazione elegante, senza coprire la struttura stessa del legno. Anche in caso di superfici estese non vi è sovrapposizione, bensì un effetto omogeneo e unico. Dopo la colorazione con Legno-Color è consigliata una mano di Legno-Öl, Legno-Wachs oppure Legno-Hartwachsöl. Le caratteristiche positive di Legno-Color e degli altri prodotti Legno si combinano in maniera ottimale.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- tingibile in molteplici tonalità
- colorazione uniforme
- utilizzo facile
- ottima resistenza all'acqua

CAMPI DI IMPIEGO



per superfici di mobili e interni esposti a sollecitazioni normali: arredi camera da letto e soggiorno

per pavimenti in legno



Color4You

Cod. art. 50875 W30, base da tingere

Confezioni 750 ml, 2,5 l

Applicazione



smart



Forcher Tjof

ADLER

LEGNO-ZIRBENÖL

Il legno di pino cembro ha un effetto positivo sul benessere. Il pino cembro sta diventando sempre più popolare, soprattutto nelle camere da letto e negli ambienti pensati per il relax. L'olio per pino cembro Legno-Zirbenöl è stato appositamente sviluppato per l'utilizzo su questo tipo di legno. Poiché il prodotto stesso contiene olio di pino cembro, vengono mantenute le qualità naturali di questo tipo di legno e il suo caratteristico profumo. L'olio viene assorbito rapidamente, ha un effetto idrorepellente e protegge i mobili dalle macchie. Al fine di mantenere a lungo la naturale bellezza e l'odore del pino cembro, raccomandiamo una manutenzione regolare con l'olio Legno-Zirbenöl.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- olio naturale di pino cembro gradevole al tatto
- utilizzo facile
- a rapida essiccazione e idrorepellente
- resistente al sudore e alla saliva
(DIN 53160/1 e DIN 53160/2)

CAMPI DI IMPIEGO



per superfici di mobili e interni esposti a sollecitazioni normali: arredi camera da letto e soggiorno



Cod. art. 7028000200

Confezioni 750 ml, 2,5 l

Applicazione





LEGNO-WACHS

Il prodotto Legno-Wachs crea sulle superfici di legno una pellicola protettiva contro acqua e sporco. Dona alla superficie un aspetto omogeneo e una sensazione piacevole al tatto. Lucidando la cera con una spazzola, dopo averla lasciata essiccare per tutta la notte, si ottiene una superficie particolarmente liscia. Importante: il prodotto Legno-Wachs non è autoinfiammabile!

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- **utilizzo facile**
- **essiccazione rapida**
- **aspetto raffinato ed elegante**
- **morbido e piacevole al tatto**
- **non autoinfiammabile**

CAMPI DI IMPIEGO



per superfici di mobili e interni esposti a scarse sollecitazioni: arredi camera da letto e soggiorno

non adatto a superfici esposte a forti sollecitazioni meccaniche



Cod. art. 50890

Confezioni 750 ml, 5 l

Applicazione



smart



ADLER


LEGNO DURA-ÖL

Per una protezione ottimale Legno Dura-Öl è l'ideale. Questo prodotto combina le migliori caratteristiche degli oli e delle vernici. L'olio Legno Dura-Öl è estremamente resistente ed è quindi adatto anche per le superfici più esposte a sollecitazioni (come pavimenti e scale) che, oltre a mantenere un aspetto naturale e gradevole alla vista e al tatto, richiedono un elevato livello di protezione.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- superfici naturali e protezione straordinaria
- ottima resistenza chimica
- scarsa tendenza a lucidarsi
- naturale al tatto
- distensione elegante
- lavorabilità universale
- stracciatura successiva non necessaria!
- all'occorrenza, le superfici possono essere rinnovate utilizzando il medesimo prodotto, Legno Dura-Öl

CAMPI DI IMPIEGO



per scale e componenti permanentemente collegati con l'edificio


anche per cucine,
porte interne e mobili



Cod. art. 7035000200

Confezioni 750 ml, 2,5 l, 10 l

Applicazione





Anrei



LEGNO-PARKETTÖL

Questo olio opaco profondo si asciuga molto rapidamente ed è l'ideale per l'uso nell'industria del parquet. Ha una buona resistenza chimica e meccanica. L'olio per parquet Legno-Parkettöl è estremamente resistente all'abrasione da gomma ed è caratterizzato da un'ottima resistenza all'acqua. Oltre ad un ottimo potere riempitivo, quest'olio offre una piacevole sensazione al tatto.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- olio a rapida essiccazione
- elevata penetrazione
- buon ravvivamento del legno
- effetto gradevole al tatto
- ottimo potere riempitivo
- ottima resistenza all'acqua
- per il trattamento industriale di superfici in legno di conifera e latifolia

CAMPI DI IMPIEGO



per la produzione industriale in serie di elementi in parquet prefabbricati oliati



Cod. art.

50871

Tonalità speciali su richiesta

Confezioni

10 l

Applicazione



smart



INNOLUX VITA-OIL MULTI

Innolux Vita-Oil è un olio a indurimento UV a base di materie prime rinnovabili. Il rivestimento offre tutti i vantaggi di una superficie di oliata naturalmente: protegge le caratteristiche naturali del legno, dona un ottimo ravvivamento e una bagnabilità dei pori. A differenza degli oli tradizionali, Innolux Vita-Oil offre un'ottima resistenza chimica e meccanica.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- olio a indurimento UV reattivo
- eccellente effetto ravvivante e bagnabilità dei pori
- eccellente resistenza chimica
- ottima resistenza all'accatastamento e particolarmente resistente ai graffi
- adatto per il rivestimento industriale, in serie
- particolarmente facile nella manutenzione
- olio multistrato per il rivestimento delle superfici dei mobili e del parquet

CAMPI DI IMPIEGO



conforme a
ÖNORM A 1610-12: I-IV

Innolux Vita-Oil è stato sviluppato per l'applicazione industriale tramite rullatrice ed è perfetto per il rivestimento industriale in serie di elementi da parquet preconfezionati o per il rivestimento a poro aperto delle superfici di mobili o arredi interni se si desidera mantenere l'aspetto naturale del legno



RESISTENTE AL SUDORE
E ALLA SALIVA



Cod. art. 2791000107

Confezioni 10 kg

Applicazione



natural






LEGNO-HARTWACHSÖL

Il prodotto Legno-Hartwachsöl contiene materie prime naturali rinnovabili e unisce le caratteristiche positive di oli e cere. Questo prodotto High-Solid è particolarmente rispettoso dell'ambiente grazie all'elevata percentuale di parti solide (> 97%). A differenza degli altri prodotti della linea Legno, il prodotto Legno-Hartwachsöl può essere applicato una sola volta.


CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- **prodotto High Solid particolarmente rispettoso dell'ambiente**
- **buon ravvivamento del legno con una sola applicazione**
- **resistente, repellente allo sporco e all'acqua**
- **resistenza al sudore e alla saliva (DIN 53160/1 e DIN 53160/2)**
- **sicurezza dei giocattoli (ÖNORM EN 71-3)**
- **dichiarato nel Baubook**

CAMPI DI IMPIEGO



per la verniciatura di superfici di mobili e arredamenti interni esposti ad una sollecitazione normale: Arredi di camere da letto / soggiorno e pavimenti in legno



0736/2023

Certificate No. 116.411
U.S. Coast Guard Approval No.
164.112/EC0736/116.411

baubook Prodotto dichiarato e convalidato

Cod. art. 50821

Confezioni 750 ml, 2,5 l

Applicazione





LEINÖLFIRNIS

Questo prodotto è un olio di lino naturale, adatto per legno di latifoglia e di conifera. L'olio penetra bene nel legno bilanciando il differente assorbimento di quest'ultimo. Così facendo, ha un effetto particolarmente idrorepellente.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- olio di lino naturale e siccattivato
- buona velocità di essiccazione
- penetra rapidamente nel legno
- forte effetto ravvivante
- effetto idrorepellente
- uniforma il differente assorbimento del legno

CAMPI DI IMPIEGO



per l'applicazione su superfici di mobili e finestre in immobili soggetti a tutela monumentale, nel settore dei colori per artisti e per la modificazione di pitture alla calce



Cod. art. 95901

Confezioni 500 ml, 1 l, 5 l

Applicazione



natural



LEGNO AQUA-ÖL

La particolarità del prodotto Legno Aqua-Öl è lo scarso effetto ravnivante rispetto a un olio tradizionale; ciò fa sì che le superfici mantengano un aspetto molto naturale. Legno Aqua-Öl è privo di solventi e sostanze plastificanti. Oltre l'effetto gradevole e raffinato al tatto, questo prodotto offre una buona protezione per le superfici. Queste caratteristiche e l'elevata percentuale di materie prime rinnovabili rendono questo olio per legno unico nel suo genere.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- olio ecologico per legno all'acqua a base di materie prime rinnovabili
- Cradle to Cradle Certified® Silver
- resistente al sudore e alla saliva (DIN 53160/1 e DIN 53160/2)
- superfici opache con scarso effetto ravnivante
- rapida essiccazione e buona protezione delle superfici
- all'occorrenza, le superfici possono essere rinnovate utilizzando Legno Aqua-Öl

CAMPI DI IMPIEGO



per la verniciatura di superfici di mobili e arredamenti interni esposti ad una sollecitazione scarsa o normale: arredi di camere da letto / soggiorno



Cod. art. 7030000200

Confezioni 750 ml, 2,5 l, 22 l

Applicazione





LEGNO-HARTÖL

Grazie alla combinazione di diverse materie prime naturali, l'olio Legno-Hartöl può essere impiegato in modo universale sui legni di conifera e di latifoglia. L'olio ha un bell'effetto ravvivante e dà un risultato particolarmente gradevole e naturale al tatto. Penetra particolarmente bene nel legno e ha una buona resistenza all'acqua.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- eccezionale effetto ravvivante
- elevata penetrazione
- trasparenza elevata
- buona resistenza all'acqua
- effetto gradevole al tatto
- per l'applicazione industriale

CAMPI DI IMPIEGO




per la verniciatura di mobili, arredamento interno, rivestimenti in legno e soffitti in legno



Cod. art. 7032000200

Confezioni 200 l

Applicazione



natural



ADLER

LEGNO-WALZÖL

Per ottenere superfici naturali e oliate nel settore industriale utilizzando l'applicazione tramite rullatrice, Legno-Walzöl è il prodotto ideale. Legno-Walzöl è frutto di una combinazione di olio e cera e, conseguentemente, delle migliori caratteristiche di entrambi.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- **combinazione di olio e cera a base di materie prime naturali**
- **per la verniciatura industriale di superfici in legno di conifera e latifolia tramite rullatrice**
- **eccellente penetrazione nel legno**
- **ottimo effetto ravvivante del legno**
- **ottimale potere riempitivo e superficie liscia**
- **una sola applicazione, facile da lucidare**

CAMPI DI IMPIEGO



per la verniciatura di superfici di mobili e interni esposti a scarse sollecitazioni: arredi camera da letto e soggiorno



RESISTENTE AL SUDORE
E ALLA SALIVA



Cod. art. 7005000200

Confezioni 5 l, 22 l

Applicazione





LEGNO-REINIGER & LEGNO-PFLEGEÖL

Il detergente Legno-Reiniger e l'olio per manutenzione Legno-Pflegeöl sono stati appositamente sviluppati per la pulizia e la cura di superfici oliate in ambiente interno. Consigliamo l'uso del detergente dall'odore delicato Legno Reiniger per rimuovere lo sporco, anche quello più pesante, e il grasso. Il prodotto universale Legno-Pflegeöl rinfresca le superfici in legno oliate penetrandovi a fondo e con rapidità. Basta una passata per creare uno strato sottile e uniforme sul mobile da trattare.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- **utilizzo facile**
- **pulisce e rinnova le superfici in legno**
- **odore neutro**
- **Legno-Pflegeöl penetra molto bene nella superficie**
- **Legno-Pflegeöl: trattamento adatto per superfici a contatto con alimenti**

CAMPI DI IMPIEGO

per la pulizia e la manutenzione di mobili trattati con oli in ambiente domestico e di superfici in arredi interni

vale per Legno-Pflegeöl:



Kit Contenuto

702900021001
 Legno-Reiniger 125 ml
 Legno-Pflegeöl 125 ml
 tessuto abrasivo, panno per la pulizia e istruzioni per la manutenzione

Cod. art.

Reiniger	Pflegeöl
80025	50882

Confezioni

250 ml, 1 l	250 ml
-------------	--------

Applicazione





LEGNO-HOLZBODENSEIFE

Il prodotto Legno-Holzbodenseife è indicato per la cura e la pulizia regolare di pavimenti in legno e parquet trattati con oli, cere e per pavimenti oliati in laminato e sughero in ambiente interno. L'elevato potere detergente elimina lo sporco rapidamente e con facilità. Il concentrato contiene grassi vegetali naturali che detergono e idratano il pavimento. Il prodotto ha un valore di ph neutro e svolge una funzione antistatica. Legno-Holzbodenseife lascia un film protettivo opaco satinato.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- **utilizzo facile**
- **pulizia e cura duratura di pavimenti in legno e parquet trattati**
- **utilizzo universale - anche per altre superfici oliate come le pannellature**
- **effetto opaco distinto**
- **antistatico**

CAMPI DI UTILIZZO

per pavimenti in legno e parquet trattati con olio, cera, pavimenti lisciviati, pavimenti in laminato e sughero oliati



Cod. art. 7031000210 Natur

Confezioni 1 l, 2,5 l

Applicazione



tools



GUANTO MULTI-FLEX*

Qualità da professionisti, a maglia fine senza cuciture in nylon spandex con rivestimento in microschiama di nitrile e nodini in nitrile. I guanti offrono un'elevata resistenza all'abrasione, un'eccezionale sensazione al tatto, sono repellenti ai liquidi, resistenti contro oli e grassi e traspiranti.

- ✓ eccellente sensazione al tatto e presa sulle superfici lisce
- ✓ repellenti ai liquidi, traspiranti
- ✓ resistenti ad olio e grassi



Taglia	Codice articolo	Unità
Mis. 9	956800030117	12 paia
Mis. 10	956800030217	
Mis. 11	956800030317	

SOLVAMAXX PLUS

Pennello professionale di qualità per vernici e vernici a base di solvente. Questo speciale pennello assicura un risultato di verniciatura perfetto senza lasciare segni di pennellate visibili. Ha setole molto fini in poliestere ed è resistente ai solventi.

- ✓ per vernici e smalti a base di solvente
- ✓ perfetto risultato di verniciatura senza pennellate visibili
- ✓ dura molto nel tempo



Taglia	Codice articolo	Unità
50 mm	952500030011	1 pezzo
100 mm	952500030111	

RULLO A PELO CORTO

Rullo di alta qualità realizzato con filati di microfibra e una miscela di poliestere. Spessore pari a 5 mm. Il rullo a pelo corto è adatto per l'applicazione di vernici acriliche e alchidiche, vernici PU e oli. La distribuzione del colore è eccellente e il risultato è una superficie liscia e priva di pelucchi o strisce.

- ✓ nessuna striatura o traccia di lavorazione a rullo
- ✓ ottima distensione del colore
- ✓ adatto a vernici a base d'acqua, solvente e agli oli



Taglia	Codice articolo	Unità
100 mm	950900030017	10 pezzo
250 mm	950900030117	

Strumenti per la lavorazione e la manutenzione



SUPPORTO PER CUSCINETTI PER APPLICAZIONE DELL'OLIO

Supporto per cuscinetti con impugnatura per l'applicazione manuale di olio sui mobili. Il supporto è adatto a tutti i cuscinetti di dimensioni 13x9 cm.

Misure: 13x9 cm.

- ✓ supporto cuscinetti con impugnatura ergonomica
- ✓ per l'applicazione manuale dell'olio
- ✓ per cuscinetti di dimensioni 13x9 cm



Codice articolo	Unità
953200030111	1 pezzo

CUSCINETTI PER APPLICAZIONE DELL'OLIO (GIALLO)

Il cuscinetto giallo per olio può essere utilizzato per una comoda applicazione manuale dell'olio per legno. Fornitura: senza il relativo supporto. Misure: 13x9 cm.

- ✓ cuscinetto per la lavorazione manuale dell'olio
- ✓ adatto al supporto per cuscinetti da 13x9 cm



Codice articolo	Unità
953300030117	10 pezzo

CARTA PER PULIZIE MORBIDA A 2 VELI BIANCA

Carta di cellulosa a 2 strati per la pulizia e la manutenzione di superfici delicate. La carta per la pulizia è adatta per la pulizia a umido e a secco.

- ✓ per la pulizia di superfici delicate
- ✓ Volume in rilievo e perforato



Codice articolo	Unità
966100030017	2 rotoli da 900 strappi l'uno



Nelle nostre vene scorre colore.

Oltre 85 anni fa Johann Berghofer ha posato la prima pietra dell'impresa attuale ed ha iniziato a produrre le proprie vernici. Negli anni ci sono stati molti cambiamenti, ma una cosa è rimasta sempre la stessa: la nostra passione per il colore che ci guida ogni giorno per sviluppare il prodotto perfetto.

Le vernici ci stanno a cuore – nelle nostre vene scorre colore.



facebook.com/adlervernici



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/ADLERItaliavernici

ADLER-ITALIA.IT

ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020