

ADLER Feinspachtel (Stucco fino)

41099



Descrizione del prodotto

Stucco diluibile all'acqua, a base di una dispersione acrilica per stuccare fessure, buchi e piccole superfici. Buon effetto riempitivo, essicca rapidamente, resa elevata, non inquinante per l'ambiente.

Campi di utilizzazione

Per legno all'interno, metallo e muri all'interno e all'esterno.

Applicazione

Spatola inossidabile, spatola di plastica

Preparazione del fondo

L'intonaco o il calcestruzzo devono essere asciutti, puliti e senza grassi. Applicare una prima mano di fondo su fondi sabbiosi, legni all'interno, metalli o strati di vecchi di vernice.

Lavorazione

Lo Stucco fino ADLER (Feinspachtel) 41099 può essere applicato più volte bagnato su bagnato (resta senza crepe fino ad uno strato umido di ca. 1000 µm).

Finitura

Con vernici all'acqua, dispersioni o vernici a base di resine sintetiche. All'esterno applicare la finitura subito dopo l'essiccazione dello stucco.

Temperatura minima del prodotto e dell'oggetto

Non inferiore ai + 10° C
L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione.

Tempo di essiccazione (Temperatura ambiente 20° C)

Carteggiabile e sovraverniciabile dopo 1-2 ore

Utensili

Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso.

Confezioni

Tubetto di 400 g e 1300 g

Magazzinaggio

Al fresco, però protetto dal gelo.
Confezioni aperte vanno conservate capovolte.

Tonalità

Bianco 41099

Indicazioni tecniche di sicurezza

Consultare la Scheda di sicurezza!

10-09 (sostituisce 11-05) ZKL 7525

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.