

Delicato in superficie, duro nel corpo: ADLER Legno Dura-Öl

Gli oli affascinano gli amanti del legno con la loro superficie naturale ed opaca e la loro sensazione vellutata - se solo non fossero così sensibili! ADLER offre ora una soluzione innovativa a questo problema: il nuovo olio Legno Dura-Öl!

Il nuovo Legno Dura-Öl combina il meglio del mondo degli oli e delle vernici. Il rivestimento conferisce alla superficie un aspetto ed una sensazione naturali, fornendo al contempo un'eccellente protezione contro i graffi, le macchie di vino rosso e così via - anche su piani di lavoro, cucine o altre superfici molto sollecitate. Grazie al suo effetto antiscivolo ed alla resistenza ai graffi, l'olio è perfetto anche per scale e pavimenti. Soprattutto Legno Dura-Öl è molto facile ed efficace da applicare, perché l'olio non deve essere ripulito a mano - è sufficiente una doppia applicazione a pennello, rullo o a spruzzo.

L'esperto ADLER Mario Menghin mostra come si fa:

📅 15.12.2020

Prodotti utilizzati



Legno-Dura-Öl

Passi



Preparazione del supporto

Una carteggiatura uniforme della superficie assicurerà poi un risultato di rivestimento omogeneo. Carteggiare il legno a grana 220 (per i mobili) o 150 (scale o pavimenti) e poi rimuovere la polvere di carteggiatura.



Applicazione del fondo con rullo a pelo corto

ADLER Legno Dura-Öl è tanto semplice quanto versatile nell'applicazione, poiché l'olio può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo. Per le superfici più piccole, Mario Menghin raccomanda di applicare l'olio con un rullo a pelo corto di alta qualità, che assicura un flusso ottimale.



Applicazione del fondo a spruzzo

Per le aree più grandi, l'applicazione a spruzzo assicura la massima efficienza.



Carteggiatura intermedia

Già dopo 5 ore, la superficie è pronta per la carteggiatura intermedia - grazie alla rapida essiccazione, sono possibili due applicazioni in un giorno lavorativo. Carteggiare con una grana 220-280 per lisciare le fibre di legno che si sollevano. Poi rimuovere accuratamente la polvere di carteggiatura.



Finitura

Applicare la seconda mano di Legno Dura-Öl a pennello, rullo a pelo corto o a spruzzo. Poi lasciare che la superficie si asciughi durante la notte prima di un'ulteriore lavorazione. La superficie è completamente asciutta dopo sette giorni.



Smaltimento sicuro dei materiali di lavorazione

Prevenire il pericolo di combustione spontanea dei panni imbevuti d'olio o dei tappetini del filtro! È meglio lasciare asciugare i materiali di lavorazione all'aria aperta o conservarli - eventualmente imbevuti d'acqua - in un contenitore metallico ben chiuso e poi smaltirli correttamente.



Si prega di consultare le schede tecniche dei rispettivi prodotti.

Cura regolare

Una cura regolare preserva la bellezza del vostro manufatto e ne prolunga la durata. Mario Menghin consiglia una pulizia regolare con **ADLER Clean-Möbelreiniger** e la successiva applicazione di **ADLER Clean-Möbelpflege Plus**. Per i pavimenti, otterrete i migliori risultati con il detergente per pavimenti in legno **ADLER Legno-Holzbodenseife**. In questo modo si potrà godere di una superficie fresca e naturale anche dopo molti anni.

Vi mostriamo come pulire e curare correttamente la vostra superficie oliata e cerata nell'articolo "**La corretta pulizia e cura dei mobili oliati e cerati**".

Titolo



